

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартоск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

ГСГО-М, ГСГО-МВ

ГСГО-М или **ГСГО-МВ** это газорегуляторные пункты имеющие основную и резервную линии редуцирования в которых используются регуляторы *РДБК-1-50*, с расположением линий горизонтально и вертикально друг над другом. Вся арматура и трубопроводы используются диаметром Ду-50. Корпус **ГСГО-М** имеет двери с двух сторон, поэтому направление потока газа может быть справа-налево и слева-направо, зависит от того как поставишь пункт.

На фото представлены ГСГО обычного исполнения без обогрева и утеплённый с двойными стенками и электрическим обогревом. Также изготавливаются корпуса из оцинкованного листа, что увеличивает их срок эксплуатации. Применяются различные виды обогрева — *горелка ГИИВ, обогреватель ОГ с воздухоподогревом, электрический обогрев*. Для северных регионов при изготовлении ГСГО применяются трубопроводы из стали 09Г2С, утеплённый корпус с двойными стенками, более мощный обогреватель - горелка АГУ-5ПШ с воздухоподогревом или два обогревателя ОГ.

Технические характеристики:

ГСГО-М

Регулятор давления: РДБК1-50 или РДБК1П-50

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон настройки выходного давления $[P_{\text{вых}}]$: 1-4 кПа

Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана: 0,00126–0,005 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 1200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 2600 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 4200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 5200 м³/ч

Отопление: Опционально

Масса: 535 кг

ГСГО-М-01

Регулятор давления: РДБК1-50 или РДБК1П-50

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон настройки выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 4-16 кПа

Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана: 0,005–0,02 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 1200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 2600 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 4200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 5200 м³/ч

Отопление: Опционально

Масса: 535 кг

ГСГО-М-02

Регулятор давления: РДБК1-50 или РДБК1П-50

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон настройки выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 16-40 кПа

Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана: 0,02–0,05 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 1200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 2600 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 4200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 5200 м³/ч

Отопление: Опционально

Масса: 535 кг

ГСГО-М-03

Регулятор давления: РДБК1-50 или РДБК1П-50

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон настройки выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 40-60 кПа

Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана: 0,05–0,075 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 1200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 2600 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 4200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 5200 м³/ч

Отопление: Опционально

Масса: 535 кг

ГСГО-М-04

Регулятор давления: РДБК1-50 или РДБК1П-50

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон настройки выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 60-100 кПа

Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана: 0,075–0,126 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 1200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 2600 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 4200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 5200 м³/ч

Отопление: Опционально

Масса: 535 кг

ГСГО-М-05

Регулятор давления: РДБК1-50 или РДБК1П-50

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон настройки выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 100-250 кПа

Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана: 0,126–0,3 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 1200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 2600 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 4200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 5200 м³/ч

Отопление: Опционально

Масса: 535 кг

ГСГО-М-06

Регулятор давления: РДБК1-50 или РДБК1П-50

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон настройки выходного давления [$P_{\text{вых}}$]: 250-600 кПа

Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана: 0,3–0,7 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 1200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 2600 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 4200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 5200 м³/ч

Отопление: Опционально

Масса: 535 кг

ГСГО-100

ГСГО-100 с основной и резервной линиями редуцирования изготавливается на базе регулятора давления РДБК-1-100 Ду-100 мм. Данный ГРПШ относится к крупным исходя из своей высокой пропускной способности (м³/час).

РДБК может иметь следующие сёдла, которые влияют на пропускную способность Ду-50 мм. – 12.440 м³/час при Рвх-1,2 МПа, Ду-70 мм. - 24880 м³/час при Рвх.-1,2 МПа. Таким образом ГСГО может быть двух вариантов по производительности. ГСГО изготавливаются без сужений в Ду на фильтрах, кранах шаровых, предохранительных клапанах, внутренний диаметр – 100 мм.

Тип отопления возможен – газовый ГИИВ, газовый ОГ с воздухопроводом, электрический взрывозащищённый, конвектор или без обогрева.

Технические характеристики:

ГСГО-100

Регулятор давления газа: РДБК1-100/70

Регулируемая среда: Природный газ

Давление газа на входе: 1,2 МПа

Диапазон настройки выходного давления: 2-4 кПа

Диапазон настройки ПСК: 0,0023–0,005 МПа

Отопление: есть

Расход газа на обогреватель: 0,2 м³/ч

Тепловая мощность газового обогревателя: 2,2 кВт

Тепловая мощность горелочного устройства: 7кВт

Пропускная способность: 24000 м³/ч

Масса: 850 кг

ГСГО-100-1

Регулятор давления газа: РДБК1-100/70

Регулируемая среда: Природный газ

Давление газа на входе: 1,2 МПа

Диапазон настройки выходного давления: 4-16 кПа

Диапазон настройки ПСК: 0,005–0,02 МПа

Отопление: есть

Расход газа на обогреватель: 0,2 м³/ч

Тепловая мощность газового обогревателя: 2,2 кВт

Тепловая мощность горелочного устройства: 7кВт

Пропускная способность: 24000 м³/ч

Масса: 850 кг

ГСГО-100-2

Регулятор давления газа: РДБК1-100/70

Регулируемая среда: Природный газ

Давление газа на входе: 1,2 МПа
Диапазон настройки выходного давления: 6-40 кПа
Диапазон настройки ПСК: 0,02–0,05 МПа
Отопление: есть
Расход газа на обогреватель: 0,2 м³/ч
Тепловая мощность газового обогревателя: 2,2 кВт
Тепловая мощность горелочного устройства: 7кВт
Пропускная способность: 24000 м³/ч
Масса: 850 кг

ГСГО-100-3

Регулятор давления газа: РДБК1-100/70
Регулируемая среда: Природный газ
Давление газа на входе: 1,2 МПа
Диапазон настройки выходного давления: 40-60 кПа
Диапазон настройки ПСК: 0,05–0,075 МПа
Отопление: есть
Расход газа на обогреватель: 0,2 м³/ч
Тепловая мощность газового обогревателя: 2,2 кВт
Тепловая мощность горелочного устройства: 7кВт
Пропускная способность: 24000 м³/ч
Масса: 850 кг

ГСГО-100-4

Регулятор давления газа: РДБК1-100/70
Регулируемая среда: Природный газ
Давление газа на входе: 1,2 МПа
Диапазон настройки выходного давления: 60-100 кПа
Диапазон настройки ПСК: 0,075–0,126 МПа
Отопление: есть
Расход газа на обогреватель: 0,2 м³/ч
Тепловая мощность газового обогревателя: 2,2 кВт
Тепловая мощность горелочного устройства: 7кВт
Пропускная способность: 24000 м³/ч
Масса: 850 кг

ГСГО-100-5

Регулятор давления газа: РДБК1-100/70
Регулируемая среда: Природный газ
Давление газа на входе: 1,2 МПа
Диапазон настройки выходного давления: 100-250 кПа
Диапазон настройки ПСК: 0,126–0,3 МПа
Отопление: есть
Расход газа на обогреватель: 0,2 м³/ч
Тепловая мощность газового обогревателя: 2,2 кВт
Тепловая мощность горелочного устройства: 7кВт

Пропускная способность: 24000 м³/ч

Масса: 850 кг

ГСГО-100-6

Регулятор давления газа: РДБК1-100/70

Регулируемая среда: Природный газ

Давление газа на входе: 1,2 МПа

Диапазон настройки выходного давления: 250-600 кПа

Диапазон настройки ПСК: 0,3-0,7 МПа

Отопление: есть

Расход газа на обогреватель: 0,2 м³/ч

Тепловая мощность газового обогревателя: 2,2 кВт

Тепловая мощность горелочного устройства: 7кВт

Пропускная способность: 24000 м³/ч

Масса: 850 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астана +7 (7172) 69-68-15

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Саратов +7 (845) 239-86-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70