

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

УГРШ-50Н-2, УГРШ-50В-2

УГРШ-50Н(В)-2 - установка газорегуляторная шкафного типа с основной и резервной линиями редуцирования на базе прямооточных регуляторов давления газа РДП-50Н(В).

Перед регуляторами устанавливаются предохранительные запорные клапана КПЗ-50, которые в случае повышения или понижения давления газа перекрывают подачу газа. До срабатывания КПЗ, в первую очередь срабатывает сбросной клапан ПСК-50, который избыточное давление стравливает через сбросные свечи в атмосферу, если это не помогает стабилизировать давление, то срабатывает КПЗ.

На входе устанавливаются фильтры газа для очистки от механических примесей, при заказе с клиентом оговаривается требуемая частота фильтрации и необходимость установки датчика перепада давления ДПД.

При необходимости для регионов с холодным климатом Завод «ПромГазЭнерго» изготавливает корпус УГРШ с двойными стенками и утеплителем УРСА, входной и выходной трубопроводы из стали 09Г2с, более мощный обогреватель.

Технические характеристики:

УГРШ-50Н(В)-2

Регулятор давления: РДП-50Н(В)

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон входного давления [$P_{вх}$]: 0,05-1,2 (0,1-1,2) МПа

Диапазон настройки выходного давления [$P_{вых}$]: 0,0015 - 0,06 (0,06 - 0,6) МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,05$ МПа - 750 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 1050 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,2$ МПа - 1570 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 2100 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,4$ МПа - 2600 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,5$ МПа - 3100 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 3650 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,7$ МПа - 4200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,8$ МПа - 4970 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 5200 м³/ч
для газа плотностью $\rho=1,0$ МПа - 5750 м³/ч
для газа плотностью $\rho=1,1$ МПа - 6250 м³/ч
для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 6800 м³/ч
Соединение с газопроводом: фланцевое;
Габаритные размеры: 1270x580x2030
Масса: 450 кг

УГРШ-100Н-2, УГРШ-100В-2

Установка газорегуляторная шкафная **УГРШ-100Н(В)-2** изготавливается на базе прямооточного регулятора давления газа *РДП-100*. Имеет основную и резервную линии редуцирования, при выходе из строя одной включается резервная, что повышает надёжность безостановочной подачи газа в аварийных ситуациях. Данный вид УГРШ устанавливается для крупных потребителей газа, в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов. Стабильно работает при минимальных расходах газа (от 0 м³/час).

Технические характеристики:

УГРШ-100Н(В)-2

Регулятор давления: РДП-100Н(В)
Регулируемая среда: Природный газ
Диапазон входного давления [$P_{вх}$]: 0,05-1,2 (0,1-1,2) МПа
Диапазон настройки выходного давления [$P_{вых}$]: 0,0015 - 0,06 (0,06 - 0,6) МПа
Габаритные размеры: 3150x1280x2150
Масса: 450 кг

УГРШ(К)-50Н-2

УГРШ(К)-50Н-2 это газорегуляторная установка шкафного типа, с основной и резервной линиями редуцирования на базе регулятора давления газа РДК-50Н. Используется для снижения давления в газопроводе с высокого, среднего на низкое (2-5 кПа). В своей конструкции РДК имеет встроенный ПЗК предохранительно-запорный клапан, поэтому отдельно его ставить в УГРШ(К) не надо. На фото представлен УГРШ(К)-50Н-2-О с газовым обогревом ОГ с воздухопроводом по которому отводятся продукты горения и проходя по трубе через шкаф тем самым обогревает его. В УГРШ(К) установлена вся требуемая запорная арматура, фильтры, предохранительно-сбросной клапан, регуляторы давления, манометр, продувочные патрубки.

Технические характеристики:

УГРШ-50Н(В)-2

Регулятор давления: РДК-50/20Н

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон входного давления [$P_{вх}$]: 0,025 - 1,2 МПа

Диапазон настройки выходного давления [$P_{вых}$]: 0,002 - 0,005 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,05$ МПа - 100 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 150 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,2$ МПа - 210 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 270 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,4$ МПа - 330 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,5$ МПа - 390 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 450 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,7$ МПа - 500 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,8$ МПа - 580 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 650 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,0$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,1$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 800 м³/ч

Габаритные размеры: 2060х920х2130

Масса: 450 кг

УГРШ-50Н(В)-2

Регулятор давления: РДК-50/30Н

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон входного давления [$P_{вх}$]: 0,025 - 1,2 МПа

Диапазон настройки выходного давления [$P_{вых}$]: 0,002 - 0,005 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,05$ МПа - 300 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 450 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,2$ МПа - 630 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 800 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,4$ МПа - 990 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,5$ МПа - 1150 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 1350 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,7$ МПа - 1550 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,8$ МПа - 1750 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 2000 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,0$ МПа - 2200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,1$ МПа - 2450 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 2700 м³/ч

Габаритные размеры: 2060х920х2130

Масса: 450 кг

УГРШ-50Н(В)-2М

УГРШ(К)-50Н-2М – газорегуляторный пункт шкафного типа с двумя линиями редуцирования, одна из которых является резервной. Данная специальная серия (модификация) разработана по условиям Газпромрегионгаза и применяется в некоторых областях РФ и на объектах Газпрома, имеет следующие отличия: все краны шаровые имеют присоединение под приварку (фирмы Broen Ballomax, ALSO, LD или другие по требованию заказчика), фильтры газовые ФГ тип присоединения под приварку с датчиком перепада давления (индикатор загрязнённости фильтрующего элемента), обогрев ОГ с воздухопроводом или электрический обогрев, порошковая окраска, комплектуется для измерения выходного давления напоромером.

Технические характеристики:

УГРШ-50Н(В)-2М

Регулятор давления: РДК-50/20Н

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон входного давления [$P_{вх}$]: 0,025 - 1,2 МПа

Диапазон настройки выходного давления [$P_{вых}$]: 0,002 - 0,005 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,05$ МПа - 100 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 150 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,2$ МПа - 210 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 270 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,4$ МПа - 330 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,5$ МПа - 390 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 450 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,7$ МПа - 500 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,8$ МПа - 580 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 650 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,0$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,1$ МПа - 700 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 800 м³/ч

Габаритные размеры: 2280x820x2044

Масса: 750 кг

УГРШ-50Н(В)-2М

Регулятор давления: РДК-50/30Н

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон входного давления [$P_{вх}$]: 0,025 - 1,2 МПа

Диапазон настройки выходного давления [$P_{вых}$]: 0,002 - 0,005 МПа

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,05$ МПа - 300 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 450 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,2$ МПа - 630 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 800 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,4$ МПа - 990 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,5$ МПа - 1150 м³/ч
для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 1350 м³/ч
для газа плотностью $\rho=0,7$ МПа - 1550 м³/ч
для газа плотностью $\rho=0,8$ МПа - 1750 м³/ч
для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 2000 м³/ч
для газа плотностью $\rho=1,0$ МПа - 2200 м³/ч
для газа плотностью $\rho=1,1$ МПа - 2450 м³/ч
для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 2700 м³/ч
Габаритные размеры: 2280x820x2044
Масса: 750 кг

УГРШ-50Н-2ДМ, УГРШ-50В-2ДМ

УГРШ-50Н(В)-2ДМ – шкафная газорегуляторная установка с основной и резервной линиями редуцирования, специальная серия. Данные УГРШ разработаны для условий применяемых Облгазами в некоторых областях РФ (например для Московской области).

В данной серии УГРШ используется запорная арматура – краны шаровые с присоединением под приварку (фирмы Broen Ballomax, ALSO, LD или другие по требованию заказчика), фильтры газовые ФГ под приварку с датчиком перепада давления, обогрев ОГ с воздухопроводом или электрический обогрев, порошковая окраска.

Технические характеристики:

УГРШ-50Н(В)-2ДМ

Регулятор давления: РДП-50Н(В)

Регулируемая среда: Природный газ

Пропускная способность:

для газа плотностью $\rho=0,05$ МПа - 750 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,1$ МПа - 1050 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,2$ МПа - 1570 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,3$ МПа - 2100 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,4$ МПа - 2600 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,5$ МПа - 3100 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,6$ МПа - 3650 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,7$ МПа - 4200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,8$ МПа - 4970 м³/ч

для газа плотностью $\rho=0,9$ МПа - 5200 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,0$ МПа - 5750 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,1$ МПа - 6250 м³/ч

для газа плотностью $\rho=1,2$ МПа - 6800 м³/ч

Диапазон входных давлений: 0,05-1,2 (0,1-1,2) МПа

Диапазон выходных давлений: 0,0015 - 0,06 (0,06 - 0,6) МПа

Пределы настройки контролируемого давления ПЗК-50

- нижний предел: 0,0003 - 0,003 (0,003 - 0,03) МПа

- верхний предел: 0,002 - 0,075 (0,03 - 0,75) МПа

Диапазон настройки ПСК 25: 0,0005 - 0,07 (0,06 - 0,7) МПа

Габаритные размеры: 2680x820x1950

Масса: 800 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астана +7 (7172) 69-68-15

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Саратов +7 (845) 239-86-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70